

***Pakowanie próżniowe to wariant pakowania w modyfikowanej atmosferze, polegający na obniżeniu ciśnienia atmosferycznego w opakowaniu przez częściowe usunięcie powietrza. Pakowanie próżniowe pozwala na wydłużenie okresu przechowywania artykułów spożywczych z zachowaniem ich jakości i świeżości.***

### **PAKOWARKA PRÓŻNIOWA**

Bardzo prosta w obsłudze, idealna do pakowania próżniowego na życzenie klienta, przede wszystkim w sklepach, gastronomii, zakładach mięsnych itp.



Idealna do wykorzystania w gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, a także w indywidualnych gospodarstwach domowych.



Dobra cena.  
Tania w eksploatacji.  
Zajmuje mało miejsca.  
Praktyczne zastosowanie w celu przedłużenia świeżości i jakości artykułów spożywczych i potraw.

#### **Dostępne opcje:**

Kod	Szerokość robocza	Wydajność pompy	Napięcie	Wymiary [mm]	Waga
VSS 330 S	330 mm	18 L/Min	220 V	350 x 230 h 130	5,5 kg
VSS 330 Amb.	330 mm	18 L/Min	220 V	350 x 230 h 130	5,5 kg



#### **Dostępne opcje:**

Kod	Szerokość robocza	Wydajność pompy	Napięcie	Wymiary [mm]	Waga
VSS 420 S	420 mm	18 L/Min	220 V	460 x 320 h 115	9 kg
VSS 420 Aut.	420 mm	18 L/Min	220 V	460 x 320 h 115	9 kg

#### **Dystrybutor:**

PARBES Beata Szumicka  
Biuro: ul. Rokicińska 121, 95-020 Andrespol  
[parbes@parbes.pl](mailto:parbes@parbes.pl); tel. +48 600 49 86 86  
[www.parbes.pl](http://www.parbes.pl)



W ofercie dostępne również pakowarki próżniowe dla przemysłu spożywczego.

## PAKOWARKI PRÓŻNIOWE PRZEMYSŁOWE

### EVO

### EASY



#### Dostępne opcje:

Kod	Szerokość robocza	Wymiary komory	Wydajność pompy	Wymiary [mm]	Zasilanie	Waga
EVO 300	300 mm	370 x 320 x 150	10 m <sup>3</sup> /h	370 x 490 x 400h	220 V	36 kg
EASY 400	400 mm	440 x 420 x 180	10 m <sup>3</sup> /h	510 x 530 x 430h	220 V	50 kg
EVO 400	400 mm	440 x 420 x 200	20 m <sup>3</sup> /h	475 x 570 x 450h	220 V	60 kg
EVO 500	500 mm	540 x 520 x 240	20 m <sup>3</sup> /h	590 x 680 x 520h	220 V	75 kg
EVO 400 /2	2x500 mm	540 x 520 x 240	20 m <sup>3</sup> /h	475 x 570 x 450h	220 V	78 kg

#### Dystrybutor:

PARBES Beata Szumicka  
Biuro: ul. Rokicińska 121, 95-020 Andrespol  
[parbes@parbes.pl](mailto:parbes@parbes.pl); tel. +48 600 49 86 86  
[www.parbes.pl](http://www.parbes.pl)



**PAKOWANIE MAŁYCH ILOŚCI NA ŻYCZENIE KLIENTA,  
PRÓBEK DLA KLIENTÓW ITP.**

*Łatwe, szybkie zamykanie poprzew zgrzewanie na gorąco.  
Nadaje się do wszystkich zastosowań.*

*Dostępne w 3 rozmiarach*



**Dostępne opcje:**

Kod	Moc	Szerokość zgrzewu	Waga	Zasilanie	Wymiary [mm]
SC 21	360 W	210 mm	3 kg	230 V	85x152x320
SC 31	400 W	310 mm	4 kg	230 V	92x170x450
SC 41	600 W	410 mm	5 kg	230 V	85x165x555

**Dystrybutor:**

PARBES Beata Szumicka  
Biuro: ul. Rokicińska 121, 95-020 Andrespol  
[parbes@parbes.pl](mailto:parbes@parbes.pl); tel. +48 600 49 86 86  
[www.parbes.pl](http://www.parbes.pl)

